ACQUA ALTE PRESSIONI 400-600 BAR / WATER HIGH PRESSURE 400-600 BAR

AV**3500** 400 - AV**3500** 600

AV3500 400-AV3500 600 Inox / Stainless Steel

AV3500 400-AV3500 600 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV3500 400-AV3500 600 FE Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV3500 400-AV3500 600 CA Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel

AV**3550** 400 - AV**3550** 600

AV3550 400-AV3550 600 Inox / Stainless Steel

AV3550 400-AV3550 600 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV3550 400-AV3550 600 FE Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV3550 400-AV3550 600 CA Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel

A richiesta
On request

II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA

A richiesta
On request

II 2 GD 70

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA

	AV3500 400-600	AV3500 400-600 316	AV3500 400-600 FE	AV3500 400-600 CA
Diametri ammessi ***Admitted diameters***	**¼"- 3/8"- ½"**			
Lunghezza tubo ***Hose lenght in meters***	**Fino a 35 mt ½" / up to 35 mt ½"**			
Pressione lavoro ***Working pressure***	**Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar**			
Temperatura lavoro *Working Temperature*	90°c			
Connessione Ingresso *Inlet thread size*	½" M			
Connessione uscita *Outlet thread size*	½" F			
Peso *Weight*	28 kg			
Dimensione imballo *Packing size*	340x610x660 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate *Raw material sides and roll*	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio *Carbon Steel*	
Materiali costruttivi perno e giunto *Raw material shaft and swivel joint*	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio *Carbon Steel*	
Materiale molla principale *Raw material main spring*	Acciaio al carbonio / *Carbon Steel*			
Adatto all'utilizzo con *Can be used to transfer*	Aria Acqua Prodotti Chimici *Air Water Chemical*		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / *On request Oil Grease*	
Accessori inclusi *Included Accessories*	Palla finecorsa (¼", 3/8" o ½") e nipplo (3/8" o ½") *Hose bumper* (¼", 3/8" or ½") *and nipple* (3/8" or ½")			

FORNITO SENZA TUBO / *SUPPLIED WITHOUT HOSE*

	AV3550 400-600	AV3550 400-600 316	AV3550 400-600 FE	AV3550 400-600 CA
Diametri ammessi ***Admitted diameters***	**¼"- 3/8"- ½"**			
Lunghezza tubo ***Hose lenght in meters***	**60 mt 3/8" - 50 mt ½"**			
Pressione lavoro ***Working pressure***	**Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar**			
Temperatura lavoro *Working Temperature*	90°c			
Connessione Ingresso *Inlet thread size*	½" M			
Connessione uscita *Outlet thread size*	½" F			
Peso *Weight*	35 kg			
Dimensione imballo *Packing size*	340x610x620 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate *Raw material sides and roll*	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio *Carbon Steel*	
Materiali costruttivi perno e giunto *Raw material shaft and swivel joint*	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio *Carbon Steel*	
Materiale molla principale *Raw material main spring*	Acciaio al carbonio / *Carbon Steel*			
Adatto all'utilizzo con *Can be used to transfer*	Aria Acqua Prodotti Chimici *Air Water Chemical*		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / *On request Oil Grease*	
Accessori inclusi *Included Accessories*	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o ½") e nipplo (3/8" or ½") *Hose bumper* (1/4", 3/8" or ½") *and nipple* (3/8" or ½")			

FORNITO SENZA TUBO / *SUPPLIED WITHOUT HOSE*