


ACQUA PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR / WATER STANDARD PRESSURE 0-200 BAR

# AVM 9310

 **AVM 9310** Inox / Stainless Steel

# AVM 9510

 **AVM 9510** Inox / Stainless Steel



AVM 9310	
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	3/8" - 1/2"
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 50 mt 3/8" (35 mt 1/2") up to 50 mt 3/8" (35 mt 1/2")
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	Fino a 200 bar / up to 200 bar on request 400 or 600 bar
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F
Peso <i>Weight</i>	12 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	330x530x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>
Movimento a Manovella / Manual - hand crank	

**FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE**

AVM 9510	
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	3/8" - 1/2"
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 70 mt 3/8" (50 mt 1/2") up to 70 mt 3/8" (50 mt 1/2")
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	Fino a 200 bar / up to 200 bar on request 400 or 600 bar
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" M
Peso <i>Weight</i>	13 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	330x530x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>
Movimento a Manovella / Manual - hand crank	

**FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE**