








ACQUA ALTE PRESSIONI 400-600 BAR / WATER HIGH PRESSURE 400-600 BAR

## AV1000 400 - AV1000 600

-  **AV1000 400-AV1000 600** Inox / Stainless Steel
-  **AV1000 400-AV1000 600 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV1000 400-AV1000 600 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV1000 400-AV1000 600 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel

## AV1100 400 - AV1100 600

-  **AV1100 400-AV1100 600** Inox / Stainless Steel
-  **AV1100 400-AV1100 600 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV1100 400-AV1100 600 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV1100 400-AV1100 600 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 15  
ST 15 316  
ST 15 FE  
ST 15 CA



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 20  
ST 20 316  
ST 20 FE  
ST 20 CA



	AV1000 400-600	AV1000 400-600 316	AV1000 400-600 FE	AV1000 400-600 CA
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	1/4" - 3/8" - 1/2"			
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"			
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	13 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x650x550 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua <i>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") <i>Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV1100 400-600	AV1100 400-600 316	AV1100 400-600 FE	AV1100 400-600 CA
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	1/4" - 3/8" - 1/2"			
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"			
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	17 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x650x550 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua <i>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") <i>Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE