





# AV 1200

 **AV 1200** Inox / Stainless Steel

 **AV 1200 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 1200 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 1200 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



A richiesta  
On request




II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009


Staffa girevole  
Swivel bracket


ST 20  
ST 20 316  
ST 20 FE  
ST 20 CA




# AV 1300

 **AV 1300** Inox / Stainless Steel

 **AV 1300 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 1300 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 1300 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 22  
ST 22 316  
ST 22 FE  
ST 22 CA



	AV 1200	AV 1200 316	AV 1200 FE	AV 1200 CA
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 8 mt 1" Up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 8 mt 1"			
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M			
Peso <i>Weight</i>	14 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa e nipplo (3/4" o 1") <i>Hose bumper and nipple (3/4" or 1")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 1300	AV 1300 316	AV 1300 FE	AV 1300 CA
<b>Diametri ammessi</b> <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
<b>Lunghezza tubo</b> <i>Hose length in meters</i>	Fino a 18 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1" Up to 18 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 15 mt 1"			
<b>Pressione lavoro</b> <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M			
Peso <i>Weight</i>	22 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x550x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE