





ACQUA GRANDI PORTATE 0-80 BAR / WATER HIGH FLOW 0-80 BAR

AV 3503

 **AV 3503** Inox / Stainless Steel

 **AV 3503 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 3503 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 3503 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel





A richiesta
On request





II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009

AV 6001

 **AV 6001** Inox / Stainless Steel

 **AV 6001 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 6001 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 6001 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



A richiesta
On request



II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009

	AV 3503	AV 3503 316	AV 3503 FE	AV 3503 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 35 mt 3/4". Fino a 25 mt 1" Up to 35 mt 3/4". Up to 25 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M - 1" M			
Peso <i>Weight</i>	28 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x620 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 6001	AV 6001 316	AV 6001 FE	AV 6001 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 40 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 30 mt 1" Up to 40 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 30 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Passaggio minimo <i>Minimum flow path</i>	19 mm			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M			
Peso <i>Weight</i>	51 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE