





AV 5000

 **AV 5000** Inox / Stainless Steel

 **AV 5000 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 5000 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 5000 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket





II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009


ST 50
ST 50 316
ST 50 FE
ST 50 CA




AV 6501

 **AV 6501** Inox / Stainless Steel

 **AV 6501 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 6501 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 6501 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



	AV 5000	AV 5000 316	AV 5000 FE	AV 5000 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 30 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 25 mt 1" Up to 30 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 25 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M			
Peso <i>Weight</i>	40 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	550x570x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 6501	AV 6501 316	AV 6501 FE	AV 6501 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 60 mt 3/4" / up to 60 mt 3/4" Fino a 50 mt 1" / up to 50 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F o 1" F			
Peso <i>Weight</i>	50 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	800x620x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") Nipple (3/4" or 1")			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE