









AV6300 400 - AV6300 600

-  **AV6300 400-AV6300 600** Inox / Stainless Steel
-  **AV6300 400-AV6300 600 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV6300 400-AV6300 600 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV6300 400-AV6300 600 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel

AV2200 400 - AV2200 600

-  **AV2200 400-AV2200 600** Inox / Stainless Steel
-  **AV2200 400-AV2200 600 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV2200 400-AV2200 600 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV2200 400-AV2200 600 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



A richiesta
On request



II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009



A richiesta
On request



II 2 GD 70
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA



	AV6300 400-600	AV6300 400-600 316	AV6300 400-600 FE	AV6300 400-600 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/4" - 1/2" - 3/8"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 100 mt (max diametro esterno 20 mm) up to 100 mt (max external diameter 20 mm)			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	60 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8") <i>Hose bumper (1/4") and nipple (3/8")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV2200 400-600	AV2200 400-600 316	AV2200 400-600 FE	AV2200 400-600 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/4" - 3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	Fino a 400 bar / up to 400 bar on request 600 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	20 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") <i>Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE