



AV 830


 **AV 830** Inox / Stainless Steel


 **AV 830 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316


 **AV 830 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


 **AV 830 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel

AV 6200

 **AV 6200** Inox / Stainless Steel

 **AV 6200 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

 **AV 6200 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 **AV 6200 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



	AV 830	AV 830 316	AV 830 FE	AV 830 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/4"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 30 mt (12 mm esterno) up to 30 mt (external 12 mm)			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	200 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	19 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	530x600x280 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8") <i>Hose bumper (1/4") and nipple (3/8")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 6200	AV 6200 316	AV 6200 FE	AV 6200 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/4" - 3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	60 mt 1/2" - 60 mt 3/8" - 60 mt 1/4"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	Fino a 200 bar / up to 200 bar on request 400 or 600 bar		Fino a 200 bar / up to 200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	48 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") <i>Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE