









AV ATK 1

-  **AV ATK 1** Inox / Stainless Steel
-  **AV ATK 1 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV ATK 1 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV ATK 1 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



AV 6030

-  **AV 6030** Inox / Stainless Steel
-  **AV 6030 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV 6030 FE** Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV 6030 CA** Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



	AV ATK 1	AV ATK 1 316	AV ATK 1 FE	AV ATK 1 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"			
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 6 mt 3/4" / up to 6 mt 3/4"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	13 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4") e nipplo (3/4") <i>Hose bumper (3/4") and nipple (3/4")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 6030	AV 6030 316	AV 6030 FE	AV 6030 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 30 mt 1" / up to 30 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F			
Peso <i>Weight</i>	52 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>			
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") e nipplo (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1") and nipple (3/4" or 1")</i>			

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE